

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Back UPS Pro BX 1500 VA, 10 tomas de salida, AVR, interfaz LCD, LAM 60 Hz

BX1500M-LM60

Principal

Main input voltage	120 V CA 1 fase
Maximum input current	12 A
Switching current capacity	15 A
Efficiency at full load	88...139 V
Input frequency	60 Hz +/- 3 Hz
Output voltage	120 V CA 1 fase
Rated power in W	900 W
Rated power in VA	1500 VA
Output connection	5 NEMA 5-15R 5 NEMA 5-15R pararrayos
Type of USB power supply	Ninguno
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Maximum configurable power in W	900 W
Transfer time	Típico 8 ms: Máximo 10 ms
UPS topology	Linea Interactiva
Waveform type	Aproximación escalonada de onda sinusoidal
Output frequency	60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Batería de repuesto	APCRBC124

Gráficos

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph

Opcionales

Battery type	Plomo-ácido interno incluido
Control panel	Consola multifunción LCD de control y estado
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : Alarma de tono continuo por sobrecarga
Software Compatibility	SmartConnect
UPS connectivity	Puerto USB
Data line protection	Coaxial cable for CATV/SATV/modem/audio-video
Surge energy rating	789 J

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Noise filtering	Filtrado constante de ruidos multipolares: 5% de sobretensión pasante de ieee: tiempo de respuesta de limitador: instantáneo
Cable length	1.8 m
Number of cables	1
Color	Negro
Height	250 mm
Width	100 mm
Depth	382 mm
Product weight	11 kg
Mounting preference	No preference
Mounting mode	En cordón de luminaria
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Mounting mode	Torre
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Back-UPS Pro
Product or component type	Sistema de alimentación ininterrumpida

Ambiente

Product certification	NOM Certificación TUV C-US
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...45 °C
Storage altitude	0...3000 m
Relative humidity	0...95 % sin condensación
Storage relative humidity	0...95 % sin condensación
Acoustic level	45 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Baterías y autonomía

Battery type	Batería sellada de plomo
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	16 h
RBC quantity	1

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1

Paquete 1 Altura	34.8 cm
Paquete 1 Ancho	49.1 cm
Paquete 1 Longitud	22.7 cm
Peso del empaque (Lbs)	12.7 kg
SCC14	10731304337291

Garantía contractual

Garantía (en meses)	12 Bateria 36 UPS
---------------------	-------------------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	453 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	122 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	328 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	1 kg CO2 eq.
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	15 %
Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral

 Eficiencia energética	
Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	62
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Devolución	NA

Image of product / Alternate images

Alternative



